

LED DOWNLIGHT DE MUEBLES, DE EMPOTRAR, 12V DC, CCT.

Descripción:

ML124CCT de UltraLux es downlight para muebles, armarios, estanterías etc. El cual tiene dimensiones estándar y opción de elegir la temperatura de color.

Ventajas:

- La temperatura de color se puede elegir CCT (3000K/4000K/6500K) a través del interruptor alojado en la parte trasera de la luminaria.

IMPORTANTE:

El cambio de la temperatura de color ha de ser realizado con la corriente APAGADA.

- Dimensiones y apertura de montaje estándar, las cuales permiten reemplazar fácil y rápido las luminarias halógenas de bajo rendimiento.
- Plug and play – el cable de alimentación tiene clema rápida, la cual es compatible con los alimentadores de iluminación de muebles UltraLux.
- El producto se puede aplicar en espacios con altos niveles con humedad y polvo (baños, pasillos, escaleras) -resistencia **IP44**.
- Baja tensión de funcionamiento y de alta seguridad- **12 V DC**. Baja posibilidad de peligro eléctrico.
- Montaje fácil y rápido a través del rango de la apertura de montaje: 55 mm - 58 mm.
- Carcasa fabricada de plástico técnico termoconductor, la cual asegura una óptima refrigeración.

NOTA:

La luminaria necesita espacio suficiente atrás para refrigerarse.


- Ángulo de apertura del haz **120°** para una distribución lumínica uniforme.
- Driver incorporado no dimable que garantiza larga vida y un funcionamiento fiable.
- Garantía – 3 años;
- Alto índice repr. cromática $Ra \geq 80$.
- Longitud del cable 60 cm para un montaje fácil y rápido.



Imagen frontal.



Botón para cambio de la temperatura de color.



Dimensiones y apertura de montaje.

Datos técnicos:

| Nº | Tensión de funcionamiento | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Dimensiones | Apertura de montaje | Resist. |
|----------|---------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|---------|
| ML124CCT | 12 V DC | 4W | 380 lm | 3000K/4000K/6500K | 70/18 mm | 55-58 mm | IP44 |