

LED DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

CHUMKU



PR540



PR1240



PR1840



PR2440



PS540



PS1240



PS1840



PS2440

Datos técnicos

Art. Nº	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Formato	Resistencia	Dimensiones	Apertura de montaje	Eficiencia energética
PR540	5 W	500 lm	4000 K	redondo	IP20	95/30 mm	70 mm	F A T G
PR1240	12 W	1200 lm	4000 K	redondo	IP20	145/30 mm	120 mm	F A T G
PR1840	18 W	1820 lm	4000 K	redondo	IP20	170 /30 mm	140 mm	F A T G
PR2440	24 W	2500 lm	4000 K	redondo	IP20	220/30 mm	190 mm	F A T G
PS540	5 W	500 lm	4000 K	cuadrado	IP20	95/95/30 mm	70/70 mm	F A T G
PS1240	12 W	1200 lm	4000 K	cuadrado	IP20	145/145/30 mm	120/120 mm	F A T G
PS1840	18 W	1820 lm	4000 K	cuadrado	IP20	170/170/30 mm	140/140 mm	F A T G
PS2440	24 W	2500 lm	4000 K	cuadrado	IP20	220/220/30 mm	190/190 mm	F A T G


Ventajas:

- Alto rendimiento - 105 lm/W;
- Driver integrado, garantizando largo periodo de explotación y ahorro energético;
- Montaje fácil y rápido de empotrar y de superficie a través de soportes;
- Carcasa de plástico ABS y difusor de policarbonato aseguran alta resistencia mecánica y una refrigeración óptima;
- Garantía – 3 años;
- Amplio ángulo de apertura – 120° apropiado para iluminación en general;


Accesorios de montaje de superficie



Soporte de superficie FR12 para downlights PR1240 y PRW12CCT



Soporte de superficie FR18 para downlights PR1840 y PRW18CCT



Soporte de superficie FS12 para downlights FS1240



Soporte de superficie FS18 para downlights FS1840

